

Best™

Okno dachowe **KHV**
o podwyższonej osi
obrotu



master wood



titan glass



max protect



quick install



next 20
guarantee

WARIANT	G00
Szyba	
Konstrukcja	4V6-16G1-4H:N2
Pakiet szybowy 24 mm	✓
Powłoka niskoemisyjna	✓
Gaz (argon)	✓
Hartowana	✓
Laminowana	-
Ug [W/m²K]	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
Okno	
Uw [W/m²K]	1.4
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4*
Izolacyjność akustyczna	32 [-1,-5] dB
Kolor	
Naturalne drewno	✓

Zastosowanie

- w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- w ogrzewanych, zamieszkałych pomieszczeniach
- na dachach o nachyleniu od 15 do 55 stopni
- na wszystkich rodzajach pokryć dachowych z odpowiednim kotnierzem

Cechy

- podwyższona oś obrotu
- dodatkowa uszczelka ślizgowa
- wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyty w klamce
- kotnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu w zestawie
- nawiewnik wentylacyjny
- kotnierz z folii paroprzepuszczalnej w zestawie

*rozmiary do S6A

- szyba z powłoką samoczyszcząca
- łatwa instalacja
- gwarancja 10 - 20 lat

Materiał | drewno i wykończenie

- laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
- drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
- zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- podwójna warstwa lakieru akrylowego

Oblachowanie okna

- aluminium, lakierowane kolor RAL 7043

Klamka

- ergonomiczna, z odlewanej cynku, lakierowana

Dostępne rozmiary [cm]

C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140

Dane techniczne

WYMIARY [cm]


Kod	Wymiar nominalny	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy		Wymiary szyby		Użyteczna powierzchnia szyby		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia m ²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KHV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KHV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KHV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KHV S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KHV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KHV U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

Kod	Kotnierze do pokryć płaskich	Kotnierze do pokryć profilowanych	Kotnierze uniwersalne	Rolety zaciemniające	Rolety przyciemniające	Żaluzje	Markizy	Rolety zewnętrzne
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KHV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KHV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KHV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KHV S8A	KSF S8A	KTF S8A	KUF S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA	
KHV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	
KHV U8A	KSF U8A	KTF U8A	KUF U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA	

Należy również sprawdzić tabelę zgodności rozwiązań kombi.



Szyba G00


Izolowana szyba energooszczędna

4V6-16G1-4H:N2

Ug: 1,1 W/m²K

- szyby 4 mm typu float
- powłoka niskoemisyjna [odbija ciepło]
- "ciepła ramka" ze stali nierdzewnej
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- hartowana szyba bezpieczna; 4 mm
- samoczyszcząca się powłoka

www.dakea.com



EN 14351-1: 2006
+A1: 2010

